

AC-515M

Akku gepufferte Sirene mit Softchirp

Die Sirene gibt sofort Alarm aus wenn das Bordnetz durch Abklemmen oder Sabotage an der Fahrzeugbatterie abgeschaltet wird, auch wenn die Alarmanlage bereits stromlos ist.



Mitgelieferte Schlüssel dienen zum Einschalten oder Ausschalten der Spannungs-Überwachung.

Das Ausschalten der Überwachung wird z.B. notwendig wenn das Fahrzeug in die Werkstatt muss und dort evtl. die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird.

Aderfarben

Rot	= +12V Betriebsspannung - Wenn keine Spannung anliegt wird Alarm ausgelöst
Schwarz	= Masse
Weiß	= Sirene aktiviert wenn es ein +12 Volt anliegt. (mit TEC rosa/schwarz verbinden)
Blau	= Aktiviert die Sirene wenn Masse anliegt

Es kann entweder Weiß oder Blau verwendet werden, nicht beide gleichzeitig!

Technische Daten

Spannungsbereich	9V – 16V
Stromaufnahme bei Alarm	600mA
Leistung	20W
Temperaturbereich	-30°C bis +80°C
Gewicht mit Anschlussadern	
Abmessungen Gehäuse	77 x 57 x 57 mm
Akku	Ni-Mh 600 mA

Hinweise

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektrischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau einer elektrischen Baugruppe aufmerksam machen und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.