

Mini Unterbau-Frontkamera

CAM-E-309F

Lieferumfang



Produkt Features

- Mini Unterbau-Frontkamera
- Sensor Typ 1/4 Zoll CMOS
- Bildsystem NTSC Farbe
- Auflösung 720 x 480 Pixel
- Mindestbeleuchtung 0.5 Lux
- Winkel H=185°, V=80°, D=205°
- Ungespiegeltes Bild (fest)
- Systemkabel mit Durchleitung z.B. für Rückfahrtsignal
- Schutzklasse IP69K
- Geeignet für Dauerbetrieb
- Farbe Halter und Kamera schwarz
- Kabellänge insgesamt 8.80m
- Video-Anschluss Cinch Stecker
- Stecker-System Kamera 4-Pin-BM
- Durchmesser Kamera-Stecker 5mm
- Betriebsspannung +12V DC (9~ 16V)
- Stromaufnahme 100mA
- Betriebstemperaturbereich -40°C bis +85°C
- Gewicht inkl. Kabel 218g
- Abmessungen nur Kamera
40 x 23 x 23mm (L x B x H)
- Abmessungen Kamera mit Halter
40 x 33 x 30mm (L x B x H)

Installation

Unterbaumontage



Hinweis: Mit dem mitgelieferten Halter ist eine Aufbaumontage mechanisch nicht möglich.

Anschlusskabel



- Video-Signal
- +12V Stromversorgungsausgang vom Interface für Frontkamera oder ACC
- Durchleitung
- Masse

Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln früher oder später Feuchtigkeit zieht.



10R-05 11466

