

# Mini Unterbau-Rückfahrkamera

CAM-E-309R

## Lieferumfang



## Produkt Features

- Mini Unterbau-Rückfahrkamera
- Sensor Typ 1/4 Zoll CMOS
- Bildsystem NTSC Farbe
- Auflösung 720 x 480 Pixel
- Mindestbeleuchtung 0.5 Lux
- Winkel H=185°, V=80°, D=205°
- Gespiegeltes Bild (fest)
- Systemkabel mit Durchleitung z.B. für Rückfahrsignal
- Schutzklasse IP69K
- Geeignet für Dauerbetrieb
- Farbe Halter und Kamera schwarz
- Kabellänge insgesamt 8.80m
- Video-Anschluss Cinch Stecker
- Stecker-System Kamera 4-Pin-BM
- Durchmesser Kamera-Stecker 5mm
- Betriebsspannung +12V DC (9~ 16V)
- Stromaufnahme 100mA
- Betriebstemperaturbereich -40°C bis +85°C
- Gewicht inkl. Kabel 218g
- Abmessungen nur Kamera  
40 x 23 x 23mm (L x B x H)
- Abmessungen Kamera mit Halter  
40 x 33 x 30mm (L x B x H)

## Installation

Unterbaumontage



**Hinweis:** Mit dem mitgelieferten Halter ist eine Aufbaumontage mechanisch nicht möglich.

## Anschlusskabel



- Video-Signal
- +12V Rückfahrkameranalsignal
- Durchleitung
- Masse

**Hinweis:** Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamerastromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und ungewollte Fehlermeldungen im Bordcomputer zu vermeiden.

**Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln früher oder später Feuchtigkeit zieht.**



10R-05 11466

