

# Rückfahrkamera passend für Mercedes Vito (W447/448)

## VSC-ME60

Lieferumfang



Anschlusskabel 0.40m

Systemkabelverlängerung 8.00m

Kamera mit Kabel 0.30m

Kamerahalter  
(Abbildung beispielhaft)

### Produktfeatures

- Mini Kugel Rückfahrkamera NTSC (schwarz)
- Inkl. fahrzeugspezifischem Gehäuse für die Position der Werks-Rückfahrkamera oberhalb des Kennzeichens
- Passend für Mercedes Vito (W447/448) **mit Flügeltüren**
- Systemkabel mit Durchleitung, z. B. für Rückfahrsignal
- Sensor-Typ CMOS 1/4Zoll NTSC HD low-light sensitiv
- 800 TV-Linien, Lichtempfindlichkeit 0,01Lux
- Blende F1.2
- Winkel H=168°, V=118°, D=188°
- Breite der Führungslinien wählbar zwischen PKW oder LKW
- Führungslinien abschaltbar
- Schutzklasse IP 69K
- Geeignet für Dauerbetrieb (ACC)
- Betriebsspannung + 12/24V (6 ~ 28V)
- Stromaufnahme 50mA
- Video-Anschluss: Cinch Stecker
- Stecker-System Kamera: 4-Pin 3V
- Durchmesser Kamera-Stecker 5mm
- Kabellänge insgesamt 8,70m
- Betriebstemperaturbereich -30° bis +75°
- Abmessung (Kamera mit Gehäuse) BxTxH 50x60x65mm

### Installation



- Video-Signal
- +12V Rückfahrkamerasignal
- Durchleitung
- Masse

**Hinweis:** Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamerastromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und ungewollte Fehlermeldungen im Bordcomputer zu vermeiden.

**Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln früher oder später Feuchtigkeit zieht.**

### Kamerakonfiguration (ist bereits vorkonfiguriert)

Mit Führungslinien



Ohne Führungslinien



Spiegelung - Rückfahrkamera



Spiegelung - Frontkamera



Führungslinien - PKW



Führungslinien - LKW



### Manuelle Kamera Ausrichtung



03 12699

